



江西海多化工有限公司
中国江西省九江市永修星火工业园天虹大道 6 号
电话：(86) 0792-3170318
传真：(86) 0792-3170355

技术参数表

H-202
高含氢硅油

CAS:63148-57-2

产品描述

H-202 高含氢硅油 在金属触媒作用下, 可在适当温度下交联, 在各种基材表面形成防水膜, 广泛用作织物、灭火剂(干粉)、纸张、金属、皮革、木材、玻璃、水泥、陶瓷、大理石的防水剂、防粘剂或防蚀剂等。

产品指标

| | |
|-----------------------------|-------|
| 外观 | 透明液体 |
| 粘度 (25°Cmm ² /s) | 10~50 |
| 含氢量 (% , m/m) | ≥1.55 |

安全防护

使用前, 请仔细阅读安全数据表 (MSDS) 和容器标签的身体和健康的危害信息。

贮存和使用期限:

产品密封包装后贮存于阴凉、干燥处; 使用期限三年。

包装

H-202 高含氢硅油 可适用于 200L 桶和 1000L IBC 桶 或者其他。

法律声明

此处提供的信息是准确无误的。然而, 由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制, 本信息不能取代客户为确保产品安全、有效、并完全满足于特定的最终用途, 而进行的测试。我们特别声明, 不作任何其他明示或暗示对特定目的适

用性或适销性的保证，以及不对任何间接或附带性的损害责任。



商标已被江西海多化工有限公司注册于中国。